



FICHE TECHNIQUE

REMA-HERSTAL SPRL

Zoning industriel des Hauts-Sarts
- 4ème avenue
B-4040 HERSTAL - BELGIQUE
Téléphone 0 42 64 02 23
Télécopieur 0 42 64 42 15
Courriel info@rema-herstal.be
Site Internet www.rema-herstal.be

Réservoir à enfouir simple paroi

Le réservoir subit une épreuve hydraulique
conforme aux normes.

Ces réservoirs peuvent être placés en surface.
Ils sont peints et livrés avec berceau.



Accessoires

Trou d'homme de Ø 400 mm avec 4 sorties de 2" en dessous de 3.000 l.
Trou d'homme de Ø 600 mm avec 4 sorties de 2" au dessus de 3.000 l.
Ancrages



Capacité	Poids	Longueur	Diamètre	Epaisseur	N° article
1100 litres	130kg	1700 mm	950 mm	3 mm	RAE 1100
1500 litres	155 kg	2300 mm	950 mm	3 mm	RAE 1500
2700 litres	270 kg	2450 mm	1270 mm	3 mm	RAE2700
2700 litres	290 kg	2450 mm	1270 mm	4 mm	RAE2700B
2950 litres	400 kg	2750 mm	1270 mm	3 mm	RAE2950
2950 litres	430 kg	2750 mm	1270 mm	4 mm	RAE2950
4300 litres	540 kg	3500 mm	1270 mm	4 mm	RAE4300B
5000 litres	750 kg	4500 mm	1270 mm	5 mm	RAE5000
5300 litres	650 kg	4500 mm	1270 mm	4 mm	RAE5300
6200 litres	755 kg	5200 mm	1270 mm	4 mm	RAE6200
7300 litres	790 kg	4000 mm	1600 mm	5 mm	RAE7300
8300 litres	1030 kg	4600 mm	1600 mm	5mm	RAE8300
10500 litres	1290 kg	5500 mm	1600 mm	5 mm	RAE10500
12000 litres	1290 kg	6250 mm	1600 mm	5 mm	RAE12000
15000 litres	1450 kg	5500 mm	1900 mm	5 mm	RAE15000

LA QUALITÉ À LA DISPOSITION DE TOUS !

REMA SPRL se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses modèles
et la commande du client se fera aux conditions générales de vente jointes à l'offre et/ou au bon de commande

N° entreprise 0812 702 424 RPM Liège - TVA BE-0812 702 424 - Banque 363-0542118-25