



FICHE TECHNIQUE

REMA-HERSTAL SPRL

Zoning industriel des Hauts-Sarts
- 4ème avenue
B-4040 HERSTAL - BELGIQUE
Téléphone 0 42 64 02 23
Télécopieur 0 42 64 42 15
Courriel info@rema-herstal.be
Site Internet www.rema-herstal.be

Réservoir à enfouir double paroi

Revêtement : asphalté, juté

Un liquide de détection est placé entre les deux parois.

Le réservoir et l'enveloppe subissent une épreuve hydraulique conforme aux normes.



Accessoires

Trou d'homme de 400mm avec 4 sorties de 2" si moins de 3000 l.

Trou d'homme de 600mm avec 4 sorties de 2" si plus de 3000 l.

Ancrages



Les réservoirs REMA
sont conçus pour
respecter l'environnement

Capacité	Poids	Longueur	Diamètre	Epaisseur	N° article
2500 litres	500 kg	2500 mm	1270 mm	3/3 mm	RAD2500
3300 litres	660 kg	2800 mm	1270 mm	3/3 mm	RAD3300
4300 litres	830 kg	3600 mm	1270 mm	3/3 mm	RAD4300
5300 litres	1000 kg	4700 mm	1270 mm	3/3 mm	RAD5300

LA QUALITÉ À LA DISPOSITION DE TOUS !

REMA SPRL se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses modèles
et la commande du client se fera aux conditions générales de vente jointes à l'offre et/ou au bon de commande

N° entreprise 0812 702 424 RPM Liège - TVA BE-0812 702 424 - Banque 363-0542118-25