



## FICHE TECHNIQUE

**REMA-HERSTAL SPRL**  
Zoning industriel des Hauts-Sarts  
- 4ème avenue  
B-4040 HERSTAL - BELGIQUE  
Téléphone 0 42 64 02 23  
Télécopieur 0 42 64 42 15  
Courriel info@rema-herstal.be  
Site Internet www.rema-herstal.be

### Réservoir à enfouir double paroi aux normes EN 12885-1 ou NBN

Revêtement : asphalté, juté

Un liquide de détection est placé entre les deux parois.

Le réservoir et l'enveloppe subissent une épreuve hydraulique conforme aux normes.

Fabrication suivant les normes EN 12885-1 ou NBN



### Accessoires

Trou d'homme de Ø 400 mm avec 4 sorties de 2" en dessous de 3.000 l.  
Trou d'homme de Ø 600 mm avec 4 sorties de 2" au dessus de 3.000 l.  
Appareil de détection de fuites  
Ancrages



Capacité	Poids	Longueur	Diamètre	Epaisseur	N° article
2500 litres	750 kg	2500 mm	1270 mm	5/3 mm	RAD2500
2950 litres	950 kg	2800 mm	1270 mm	5/3 mm	RAD2950
4300 litres	1100 kg	3600 mm	1270 mm	5/3 mm	RAD4300
5100 litres	1300 kg	4700 mm	1270 mm	5/3 mm	RAD5100
6200 litres	1400 kg	3500 mm	1620 mm	5/3 mm	RAD6200
7200 litres	1600 kg	4100 mm	1620 mm	5/3 mm	RAD7200
10000 litres	2200 kg	5600 mm	1620mm	5/3 mm	RAD10000

**LA QUALITÉ À LA DISPOSITION DE TOUS !**

REMA SPRL se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses modèles  
et la commande du client se fera aux conditions générales de vente jointes à l'offre et/ou au bon de commande

N° entreprise 0812 702 424 RPM Liège - TVA BE-0812 702 424 - Banque 363-0542118-25